S 116 Bike



半自动摇臂式轮胎拆装机，适用于摩托车，小型摩托车及沙滩车轮胎

半自动摇臂式轮胎拆装机，适用于摩托车，小型摩托车及沙滩车轮胎，6"-24"轮毂（最大轮胎直径1010mm/39",最大轮胎宽度240mm/9.5")

主要性能

Bike
适用于摩托车车轮

Semiautomatic
该型号有3个控制踏板，　固定垂直立柱，　摆动水平臂和操作臂，手动降低和手动锁定

6"-24"
能操作4" 至 24"的轮胎装配.

Jaw Clamping
轮毂夹紧是由4个面对面的卡爪通过脚踏控制的气缸驱动来实现的

Blade Bead Breaking
轮胎装配位置垂直的常规式压胎铲式子母口分离

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

S 116 Bike

描述

半自动摇臂式轮胎拆装机，适用于摩托车，小型摩托车及沙滩车轮胎，6"-24" 轮毂（最大轮胎直径1010mm/39",最大轮胎宽度240mm/9.5")。

功能特性

- 稳健的垂直结构, 摇臂带直径36mm操作臂;
- 直径200mm双向压胎铲气缸;
- 加强的机体;
- 台面厚度12 mm, 专为摩托车车轮设计;
- 标准胎及扁平胎均适用的鸟头;
- 鸟头带塑料保护套以保护铝轮毂;
- 4个摩托车卡爪均有4个可调节位置，适应不同的尺寸: 6”-13”, 10”-17”, 14”-21”, 17”-24”;
- 两个强劲的锁紧气缸提供相同的夹紧力;
- 脚踏式轮胎重启系统(选配);
- 可配辅助臂Eco (选配).

标准性能

外部卡紧范围	6" - 24"
最大轮胎直径	1010 mm (39")
最大轮胎宽度	240 mm (9,5")
10 Bar时压胎气缸作用力	30800 N
工作压力	10 bar (145 Psi)
电源	400V-3ph 220V-1ph
电机电源	0,55 kW (3ph)
旋转速度	7 rpm (3ph)
预设轮胎充气压力	3,5 bar (50 Psi)
净重	175 Kg
最大空间尺寸	1110 x 960 x 1710 mm

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

标准配件



这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



QCBM (9238544)
S116 摩托车及S226 摩托车压胎铲快速释放套件,
含宽型压胎系统 大型摩托车轮胎适用的压胎铲



MOTO-ADM (9215664)
4件摩托车治具（宽型夹具、标准高度）套件



QCKM (9218323)
摩托车轮胎安装工具上带快速释放系统的六角棒



PHSM (9215386)
带轴心的塑料安装工具,
适用于快速释放套件（仅配合QCKM时适用).



KHSM (9215387)
带轴心的4"安装工具,
适用于快速释放套件（仅配合QCKM时适用).



BAR-G (9298185)
CE充气表




PED-G (9236373)
脚踏控制充气装置



PAD (9237711)
带可扩展的衬垫的手动压胎



ATV-ADM (9215704)
4件摩托车治具（宽型夹具, 超高尺寸）套件



SHIM (9215390)
宽型夹具垫片4件套装（仅适用于MOTO-ADM 及 ATV-ADM)



SHSM (9215383)
带销孔的标准安装工具,
适用于快速释放套件（仅配合QCKM时适用).



GHSM (9215385)
带轴心的6"-12"安装工具,
适用于快速释放套件（仅配合QCKM时适用).



PA ECO (9236722)
能轻松安装扁平胎及超高性能胎的辅助臂压胎臂ECO



PSI-G (9299684)
附加CE充气表



HD (9208633)
手动胎圈缓冲



CPC (9214251)
从外侧夹紧防爆胎用压锥

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

扫描QR码来转到产品页面

苏州久良诺汽车设备有限公司
NO 8 Jinsheng Road
SIP Suzhou (Jiangsu)
P.R.China
+86 0512 69368611
+86 0512 69367919
https://www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。