

5 1 1 6 Bike





半自动摇臂式轮胎拆装机,适用于摩托车,小型摩托车及沙滩车轮胎

半自动摇臂式轮胎拆装机,适用于摩托车,小型摩托车及沙滩车轮胎,6"-24" 轮毂(最大轮胎直径1010mm/39",最大轮胎宽度240mm/9.5")

主要性能



Bike

适用于摩托车车轮



6"-24"

能操作4"至 24"的轮胎装配.



Blade Bead Breaking 轮胎装配位置垂直的常规式压胎铲式子母口分离



Semiautomatic

该型号有3个控制踏板, 固定垂直立柱, 摆动水平臂和操作臂, 手动降低和手动锁定



Jaw Clamping 轮毂夹紧是由4个面对面的卡爪通过脚踏控制的气缸驱动来实现的

5 116 Bike



描述

半自动摇臂式轮胎拆装机,适用于摩托车,小型摩托车及沙滩车轮胎,6"-24" 轮毂(最大轮胎直径1010mm/39",最大轮胎宽度240mm/9.5")。

功能特性

- 稳健的垂直结构, 摇臂带直径36mm操作臂;
- 直径200mm双向压胎铲气缸;
- 加强的机体;
- 台面厚度12 mm, 专为摩托车车轮设计;
- 标准胎及扁平胎均适用的鸟头;
- 鸟头带塑料保护套以保护铝轮毂;
- 4个摩托车卡爪均有4个可调节位置,适应不同的尺寸: 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24";
- 两个强劲的锁紧气缸提供相同的夹紧力;
- 脚踏式轮胎重启系统(选配);
- 可配辅助臂Eco (选配).

标准性能

外部卡紧范围	6" - 24"
最大轮胎直径	1010 mm (39")
最大轮胎宽度	240 mm (9,5")
10 Bar时压胎气缸作用力	30800 N
工作压力	10 bar (145 Psi)
电源	400V-3ph
	220V-1ph
电机电源	0,55 kW (3ph)
旋转速度	7 rpm (3ph)
预设轮胎充气压力	3,5 bar (50 Psi)
净重	175 Kg
最大空间尺寸	1110 x 960 x 1710 mm



5 116 Bike

标准附件



标准配件





5 1 1 6 Bike

可选附件





QCBM (9238544)

S116 摩托车及S226 摩托车压胎铲快速释放套件, 含宽型压胎系统 大型摩托车轮胎适用的压胎铲



ATV-ADM (9215704) 4件摩托车治具(宽型夹具, 超高尺寸)套件



MOTO-ADM (9215664)

4件摩托车治具(宽型夹具、标准高度)套件



SHIM (9215390)

宽型夹具垫片4件套装(仅适用于MOTO-ADM 及 ATV-ADM)



QCKM (9218323)

摩托车轮胎安装工具上带快速释放系统的六角棒



SHSM (9215383)

带销孔的标准安装工具, 适用于快速释放套件(仅配合QCKM时适用).



PHSM (9215386)

带轴心的塑料安装工具, 适用于快速释放套件(仅配合QCKM时适用).



GHSM (9215385)

带轴心的6"-12"安装工具, 适用于快速释放套件(仅配合QCKM时适用).



KHSM (9215387)

带轴心的4"安装工具, 适用于快速释放套件(仅配合QCKM时适用).



PA ECO (9236722)

能轻松安装扁平胎及超高性能胎的辅助臂压胎臂ECO



BAR-G (9298185)

CE充气表



PSI-G (9299684) 附加CE充气表



PED-G (9236373)

脚踏控制充气装置



HD (9208633) 手动胎圈缓冲

PAD (9237711)

带可扩展的衬垫的手动压胎



CPC (9214251)

从外侧夹紧防爆胎用压锥



扫描QR码来转到产品页面



苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road SIP Suzhou (Jiangsu) P.R.China

+86 0512 69368611

+86 0512 69367919

https://www.giuliano.cn

