



配置双辅助臂系统和平行移动概念的高性能超级全自动轮胎拆装机

配置双辅助臂系统和平行移动概念的高性能超级全自动轮胎拆装机，为高工作负荷量的轮胎店设计，服务于跑车轮胎，泄气保用胎和超高性能胎



应力系数下的阻力(RUSC)
能

体现一个轮胎拆装机有多稳固，在拆装轮胎过程中各种不同方式的压力对抗能让这台机器的稳固程度表现出来。你想更加了解RUSC么？[Click here!](#)

批准



主要性能



Car
适用于小汽车车轮



Superautomatic
该型号带有以下功能：4个控制脚踏、后仰立柱、水平移动操作臂、带手动降低功能的操作臂且能按钮锁紧。



12"-28"
可用于 10" 到 26" 轮胎的安装



Racing
带加强底座的轮胎拆装机



Jaw Clamping
轮毂夹紧是由4个面对面的卡爪通过脚踏控制的气缸驱动来实现的



Blade Bead Breaking
轮胎装配位置垂直的常规式压胎铲子子母口分离



Parallelogram Move Concept
稳健的垂直立柱再配上创新型平行移动操作臂（平移新概念）使轮胎拆装机仅需机器静置时的空间即可工作，无需后部及两边额外空间。新型的设计使轮胎拆装机完全稳固，...



Bead Pressing Arm Plus
BP1 Plus是一款气动的压胎臂（久良诺专利），它在工作完成后自动抬起并回到其待命位置，中间无需操作人员任何动作。



AWP
激光点和电动控制刹车自动定位平衡位置。



Power Out
在压胎的过程中久良诺专利的压胎铲自动复位功能很好的避免的压胎铲卡在轮胎和轮毂之间的尴尬情况



Two speed chuck

双速的液压夹紧能根据操作方式的需要而调整旋转速度，
由此能更加高效安全的工作。



描述

平行移动概念高性能超级全自动轮胎拆装机，为高工作负荷量的轮胎店设计，服务于跑车轮胎，泄气保用胎和超高性能胎。

功能

- 加固垂直立柱配备创新型平行移动操作臂。(平行移动概念).
- 压胎铲采用直径 200 mm的气缸双向控制.
- 加固箱体。配置了垂直立柱和平行移动操作臂的S119 Pro Duo格外的稳固坚硬, 实现了刚度上的提升并且避免了一切形变.
- 工作台厚度为14mm.
- 拆装头专为处理常规轮胎和泄气保用胎而设计.
- 双转速脚踏控制开关.
- 脚踏轮胎充气 (标准配置).
- 配置 BP1 Plus 压胎臂 (标准配置), 具备自动回收功能, 久良诺专利.
- 配置 HP119 dual 辅助臂 (标准配置)和储存箱.
- 适用于真空胎轮胎归位(可选配).
- “快速获取” 抽屜式可抽脚踏箱适用于提供快速服务.
- PO System, 久良诺专利, 避免了在压胎过程中压胎铲卡在轮毂轮胎间.
- 适用于轮胎举升架(可选配置).

标准性能

外部卡紧范围	10" - 24" 通过可调整的卡爪
最大轮胎直径	1100 mm (43")
内部卡紧范围	12" - 26" 通过可调整的卡爪
最大轮胎宽度	415 mm (16")
10 bar时压胎作用力	30800 N
工作压力	10 bar (145 Psi)
电源	400V - 3Ph/2 speed 220V - 1Ph 220V - 1Ph/2 speed
电机电源	0,8 / 1,1 kW (3ph)
旋转速度	7 - 14 rpm
预设轮胎充气压力	3,5 bar (50 Psi)
净重	423 Kg
最大空间尺寸	1750 x 1310 x 2170 mm



S 119 PRO DUO

标准附件



标准配件

www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



G-CLAMP (9217471)
G型套夹. 装上胎圈时辅助增加胎压点,
套件包含2个常规及2个超尺寸G型夹



RJP (9236282)
卡爪橡胶保护套组件



T1 (9217472)
钢制轮毂4个橡胶保护套组件



T2 (9217473)
铝轮毂4个橡胶保护套组件



T3 (9217474)
带拱形条铝制轮毂的4个橡胶保护套组件



LB (9216805)
桶装润滑油, 1 kg.



GUN 1 (9236658)
真空胎充气外部套件



ORJP (9216166)
轮毂内夹紧传统卡爪橡胶保护套组件



MOTO-AD (9235081)
4件摩托车轮夹紧固具组件, 6" - 24", 带螺栓锁紧



ATV-AD (9235082)
4件哈雷戴维森车轮夹紧固具套件, 超高尺寸, 6" - 24", 带螺纹锁



QCK (9208996)
安装工具上的快速释放装置 (含一个塑料工具和一个与
轮胎拆装机一起交货的连接轴心)



SHS (9209086)
钢轮毂上软胎拆装工具,
含快速释放套件连接轴心(QCK)



AHS (9213611)
拱形的辐条轮毂拆装工具,
含快速释放套件的接口(QCK).



EHS (9235009)
伸向中心轴铁轮毂拆装工具, 含快速释放套件连接轴心.
(QCK)



QXHS (9230814)
QX治具套件, 用于与快速释放装置连接(QCK)



QX-AD (9232767)
QX 和 QX Plus 调整工具.



TPP 4 (9234452)
QX 及 QX Plus上用后端塑料保护套10件套件



TPP 3 (9234453)
QX 及 QX Plus上用前端塑料保护套10件套件



PAD (9237711)
带可扩展的衬垫的手动压胎



HD (9208633)
手动胎圈缓冲



S 119 PRO DUO

可选附件



CPC (9214251)
从外侧夹紧防爆胎用压锥



WL 6 (9242824)
气动车轮举升机



扫描QR码来转到产品页面



苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road

SIP Suzhou (Jiangsu)

P.R.China

+86 0512 69368611

+86 0512 69367919

<https://www.giuliano.cn>

