S 221 EVO

全自动后仰式轮胎拆装机，带双辅助臂

全自动后仰式轮胎拆装机，带辅助臂，适用轮毂10" - 24"（最大轮胎直径1010mm/39",最大轮胎宽度390mm/15")。推荐中低负荷轮胎店、维修站及修理厂配置。

0.65

应力系数下的阻力(RUSC)
能
体现一个轮胎拆装机有多稳固，在拆装轮胎过程中各种不同方式的压力对抗能让这台机器的稳固程度表现出来。你想更加了解RUSC么？Click here !

主要性能

Car
适用于小车车轮

Automatic
该型号带有以下功能：4个控制脚踏、后仰立柱、水平移动操作臂、带手动降低功能的操作臂且能按钮锁紧.

10"-24"
能操作10" 至 24"的轮胎装配.

Jaw Clamping
轮毂夹紧是由4个面对面的卡爪通过脚踏控制的气缸驱动来实现的

Blade Bead Breaking
轮胎装配位置垂直的常规式压胎铲式子母口分离

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

描述

全自动后仰式轮胎拆装机，带双辅助臂，适用轮毂10" - 24"（最大轮胎直径1010mm/39",最大轮胎宽度 390mm/15")。辅助臂结构在拆装轮胎式起到辅助作用。

功能特性

- 后仰臂，滑动水平臂上配直径41mm操作臂;
- 压胎铲采用ø 200 mm双向气缸控制Bead;
- 加强型机体;
- 台面厚度 12 mm;
- 专为标准轮胎及扁平胎 设计的安装头;
- T脚踏控制快速充气(选配);
- 可配HP辅助臂(标配);
- 可配真空胎爆充系统(选配);

WDK: 版本可要求

标准性能

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

PSI-G (9299684)
附加CE充气表

BAR-G (9298185)
CE充气表

G-CLAMP (9217471)
G型套夹. 装上胎圈时辅助增加压胎点,
套件包含2个常规及2个超尺寸G型夹

PED-G (9236373)
脚踏控制充气装置

RJP (9236282)
卡爪橡胶保护套组件

T1 (9217472)
钢制轮毂4个橡胶保护套组件

T2 (9217473)
铝轮毂4个橡胶保护套组件

T3 (9217474)
带拱形条铝制轮毂的4个橡胶保护套组件

LB (9216805)
桶装润滑油, 1 kg.

GUN 1 (9236658)
真空胎充气外部套件

ORJP (9216166)
轮毂内夹紧传统卡爪橡胶保护套组件

MOTO-AD (9235081)
4件摩托车轮夹紧治具组件, 6" - 24", 带螺栓锁紧

ATV-AD (9235082)
4件哈雷戴维森车轮夹紧治具套件, 超高尺寸, 6" - 24",
带螺纹锁

QCK (9208996)
安装工具上的快速释放装置（含一个塑料工具和一个与轮胎拆装机一起交货的连接轴心）

SHS (9209086)
钢轮毂上软胎拆装工具,
含快速释放套件连接轴心(QCK)

AHS (9213611)
拱形的辐条轮毂拆装工具,
含快速释放套件的接口(QCK).

EHS (9235009)
伸向中心轴铁轮毂拆装工具, 含快速释放套件连接轴心.
(QCK)

QXHS (9230814)
QX治具套件, 用于与快速释放装置的连接(QCK)

GHS (9212850)
带操作臂延伸的6"-12"车轮安装工具

QX-AD (9232767)
QX 和 QX Plus 调整工具.

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

TPP 4 (9234452)
QX 及 QX Plus上用后端塑料保护套10件套件

TPP 3 (9234453)
QX 及 QX Plus上用前端塑料保护套10件套件

QCB (9218518)
摩托车轮胎压胎铲快速释放套件

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

扫描QR码来转到产品页面

苏州久良诺汽车设备有限公司
NO 8 Jinsheng Road
SIP Suzhou (Jiangsu)
P.R.China
+86 0512 69368611
+86 0512 69367919
https://www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。