



S 226



后仰式自动轮胎拆装机

全自动后仰臂扒胎机适用轮毂尺寸10"-24"  
( 最大轮胎直径110mm/43",最大轮胎宽度390mm/15"),  
推荐维修站或者维修厂配置。



应力系数下的阻力(RUSC)  
能

体现一个轮胎拆装机有多稳固，在拆装轮胎过程中各种不同方式的压力对抗能让这台机器的稳固程度表现出来。你想更加了解RUSC么？[Click here !](#)

## 主要性能



Car  
适用于小车车轮



Automatic  
该型号带有以下功能：4个控制脚踏、后仰立柱、水平移动操作臂、带手动降低功能的操作臂且能按钮锁紧。



10"-24"  
能操作10" 至 24"的轮胎装配。



Jaw Clamping  
轮毂夹紧是由4个面对面的卡爪通过脚踏控制的气缸驱动来实现的



Blade Bead Breaking  
轮胎装配位置垂直的常规式压胎铲式子母口分离



S 226



## 描述

自动后仰臂扒胎机适用轮毂尺寸10"-24" ( 最大轮胎直径110mm/43",最大轮胎宽度390mm/15"), 推荐维修站或者维修厂配置。

S226 扒胎机给终端用户带来高性价比体验的一款设备，适合维修站及修理厂配置

## 性能参数

- 后仰臂，滑动水平臂上配直径41mm操作臂;
- 压胎铲采用ø 200 mm双向气缸控制;
- 加强型机体;
- 台面厚度 12 mm;
- 专为标准轮胎及扁平胎 设计的安装头;
- 脚踏控制快速充气(选配);
- 可配HP2双辅助臂 (选配);
- 可配真空胎爆充系统(选配);

## 标准性能

### 外部卡紧范围

10" - 22"

可调整的卡爪在滑道上的3个不同的孔位上可进行预设，起始卡紧范围有10", 11" or 12"，操作台气缸行程 = 10"

### 内部卡紧范围

12" - 24"

可调整的卡爪在滑道上的3个不同的孔位上可进行预设，起始卡紧范围有10", 11" or 12"，操作台气缸行程 = 10"

### 最大轮胎直径

1100 mm (43")

### 最大轮胎宽度

390 mm (15")

### 10 Bar时压胎气缸作用力

30800 N

### 工作压力

10 bar (145 Psi)

### 电源

400V-3ph

### 电机电源

400V-3ph / 2 speed

### 旋转速度

220V-1ph

### 预设轮胎充气压力

220V-1ph / 2 speed

### 净重

0,55 kW (3ph)

### 最大空间尺寸

7 rpm

3,5 bar (50 Psi)

225 Kg

1170 x 1820 x 1910 mm



S 226

标准附件



标准附件

[www.giuliano.cn](http://www.giuliano.cn)

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非[www.giuliano.cn](http://www.giuliano.cn)网站下载的将不可信。



S 226

可选附件



**G-CLAMP (9217471)**  
G型套夹. 装上胎圈时辅助增加压胎点,  
套件包含2个常规及2个超尺寸G型夹



**RJP (9236282)**  
卡爪橡胶保护套组件



**T1 (9217472)**  
钢制轮毂4个橡胶保护套组件



**T2 (9217473)**  
铝轮毂4个橡胶保护套组件



**T3 (9217474)**  
带拱形条铝制轮毂的4个橡胶保护套组件



**LB (9216805)**  
桶装润滑油, 1 kg.



**AWF (9213425)**  
带压力调节器和CE压力计的空气过滤器

**BAR-G (9298185)**  
CE充气表



**PSI-G (9299684)**  
附加CE充气表



**PED-G (9236373)**  
脚踏控制充气装置



**GUN 1 (9236658)**  
真空胎充气外部套件



**ORJP (9216166)**  
轮毂内夹紧传统卡爪橡胶保护套组件



**MOTO-AD (9235081)**  
4件摩托车轮夹紧治具组件, 6" - 24", 带螺栓锁紧



**ATV-AD (9235082)**  
4件哈雷戴维森车轮夹紧治具套件, 超高尺寸, 6" - 24",  
带螺纹锁



**QCK (9208996)**  
安装工具上的快速释放装置 (含一个塑料工具和一个与  
轮胎拆装机一起交货的连接轴心 )



**SHS (9209086)**  
钢轮毂上软胎拆装工具,  
含快速释放套件连接轴心(QCK)



**AHS (9213611)**  
拱形的辐条轮毂拆装工具,  
含快速释放套件的接口(QCK).



**EHS (9235009)**  
伸向中心轴铁轮毂拆装工具, 含快速释放套件连接轴心.  
(QCK)



**GHS (9212850)**  
带操作臂延伸的6"-12"车轮安装工具



**QXHS (9230814)**  
QX治具套件, 用于与快速释放装置的连接(QCK)



S 226

可选附件



**QX-AD (9232767)**  
QX 和 QX Plus 调整工具.



**TPP 3 (9234453)**  
QX 及 QX Plus上用前端塑料保护套10件套件



**TPP 4 (9234452)**  
QX 及 QX Plus上用后端塑料保护套10件套件



**HD (9208633)**  
手动胎圈缓冲



**PAD (9237711)**  
带可扩展的衬垫的手动压胎



**QCB (9218518)**  
摩托车轮胎压胎铲快速释放套件



**HELP (9236416)**  
能轻松安装扁平胎和超高性能胎的辅助臂HELP4

**PA (9215940)**  
能轻松安装扁平胎及超高性能胎的辅助臂压胎臂ARM3



**HP2 (9219399)**  
能轻松安装扁平胎及超高性能胎的双辅助臂HP2

**CPC (9214251)**  
从外侧夹紧防爆胎用压锥



**ROLL (9207933)**  
滚筒固定板, 让重型轮胎剥离更轻松



**WL 6 (9242824)**  
气动车轮举升机



S 226

参照



扫描QR码来转到产品页面



#### 苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road

SIP Suzhou (Jiangsu)

P.R.China

+86 0512 69368611

+86 0512 69367919

<https://www.giuliano.cn>



[www.giuliano.cn](http://www.giuliano.cn)

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。