S 226 Bike



全自动后仰式轮胎拆装机，适用于摩托车、滑板车和沙滩车轮胎

全自动后仰式轮胎拆装机适用轮毂尺寸6"-24"（最大轮胎直径1100mm/43",最大轮胎宽度240mm./9,5")。为摩托车轮胎专家准备，服务于滑板车和沙滩车轮胎。

主要性能

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

S 226 Bike

描述

全自动后仰式轮胎拆装机适用轮毂尺寸6"
to 24"（最大轮胎直径1100mm/43",最大轮胎宽度240mm./9,5")。
性能参数

- 后仰臂，滑动的水平臂上配ø 41 mm的操作臂;
- 压胎铲配ø 200 mm双向气缸;
- 加强型机体;
- 台面厚度12mm,专为摩托车轮设计;
- 专为标准胎及扁平胎 设计的安装头;
- 带塑料保护套的安装鸟头可避免对铝制轮毂造成伤害;
- 四个摩托车轮圈卡爪有4个可调节位置 6"-13", 10"-17",14"-21", 17"-24";
- 两个强劲的夹紧气缸提供同等的夹紧压力。脚踏控制快速轮胎充气 (选配)
- 可配辅助臂Eco (选配);

标准性能

外部卡紧范围	6" - 24" 可调整的卡爪在滑道上的3个不同的孔位上可进行预设，起始卡紧范围有10", 11" or 12"，操作台气缸行程 = 10"
最大轮胎直径	1100 mm (43")
最大轮胎宽度	240 mm (9,5")
10 Bar时压胎气缸作用力	30800 N
工作压力	10 bar (145 Psi)
电源	400V-3ph / 220V - 1ph
电机电源	0,55 kW (3ph)
旋转速度	7 rpm
预设轮胎充气压力	3,5 bar (50 Psi)
净重	225 Kg
最大空间尺寸	1170 x 1820 x 1910 mm

www.giuliano.cn
这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

标准配件



这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



QCBM (9238544)
S116 摩托车及S226 摩托车压胎铲快速释放套件,
含宽型压胎系统 大型摩托车轮胎适用的压胎铲



MOTO-ADM (9215664)
4件摩托车治具（宽型夹具、标准高度）套件



QCKM (9218323)
摩托车轮胎安装工具上带快速释放系统的六角棒



PHSM (9215386)
带轴心的塑料安装工具,
适用于快速释放套件（仅配合QCKM时适用).



KHSM (9215387)
带轴心的4"安装工具,
适用于快速释放套件（仅配合QCKM时适用).



BAR-G (9298185)
CE充气表




PED-G (9236373)
脚踏控制充气装置



PAD (9237711)
带可扩展的衬垫的手动压胎



ATV-ADM (9215704)
4件摩托车治具（宽型夹具, 超高尺寸）套件



SHIM (9215390)
宽型夹具垫片4件套装（仅适用于MOTO-ADM 及 ATV-ADM)



SHSM (9215383)
带销孔的标准安装工具,
适用于快速释放套件（仅配合QCKM时适用).



GHSM (9215385)
带轴心的6"-12"安装工具,
适用于快速释放套件（仅配合QCKM时适用).



PA ECO (9236722)
能轻松安装扁平胎及超高性能胎的辅助臂压胎臂ECO



PSI-G (9299684)
附加CE充气表



HD (9208633)
手动胎圈缓冲

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

扫描QR码来转到产品页面

苏州久良诺汽车设备有限公司
NO 8 Jinsheng Road
SIP Suzhou (Jiangsu)
P.R.China
+86 0512 69368611
+86 0512 69367919
https://www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。