



专业型超级全自动后仰式轮胎拆装机

专业型超级全自动轮胎拆装机，适用轮毂尺寸10" - 28" (最大轮胎直径1100 mm/43", 最大轮胎宽度415mm/16")。
专利技术的压胎铲自动复位系统可以避免压胎铲卡在轮胎与轮毂之间。



应力系数下的阻力(RUSC)

能体现一个轮胎拆装机有多稳固，在拆装轮胎过程中各种不同方式的压力对抗能让这台机器的稳固程度表现出来。你想更加了解RUSC么？[Click here !](#)

主要性能



Car
适用于小车轮



Superautomatic
该型号带有以下功能：4个控制脚踏、后仰立柱、水平移动操作臂、带手动降低功能的操作臂且能按钮锁紧。



10"-28"
能操作10"至28"的轮胎装配。



Racing
带加强底座的轮胎拆装机



Jaw Clamping
轮毂夹紧是由4个面对面的卡爪通过脚踏控制的气缸驱动来实现的



Wheel clamping with adjustable jaws
能提高工作台的夹紧范围最大4", 只需调整卡爪而不会影响产品可靠性或者耐用性。



Blade Bead Breaking
轮胎装配位置垂直的常规式压胎铲式子母口分离



Power Out
在压胎的过程中,久良诺专利的压胎铲自动复位功能很好的避免的压胎铲卡在轮胎和轮毂之间的尴尬情况



Two speed chuck
双速的液压夹紧能根据操作方式的需要而调整旋转速度, 由此能更加高效安全的工作。



描述

专业型超级全自动轮胎拆装机，适用轮毂尺寸10" - 28" (最大轮胎直径1100 mm/43"，最大轮胎宽度415mm/16")。

推荐高负荷轮胎店配置。

功能特性

- 后仰臂，滑动水平臂上配直径41mm操作臂；
- 压胎铲采用ø 200 mm双向气缸控制；
- 加强型机体和操作臂；
- 台面厚度14 mm，卡爪可调节；
- 专为标准轮胎及扁平胎设计的安装鸟头；
- 脚踏控制双速旋转电机；
- 脚踏控制快速充气系统(标配)；
- 压胎铲角度可调节；
- 可配辅助臂或HP2额外辅助臂系统(选配)；
- 可配真空胎爆充系统；(选配)；

标准性能

外部卡紧范围	10" - 26" 通过可调整的卡爪
内部卡紧范围	12" - 28" 通过可调整的卡爪
最大轮胎直径	1100 mm (43")
最大轮胎宽度	415 mm (16")
10 Bar时压胎气缸作用力	30800 N
工作压力	10 bar (145 Psi)
电源	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
电机电源	0,8/1,1 kW (3ph)
旋转速度	7-14 rpm
预设轮胎充气压力	3,5 bar (50 Psi)
净重	270 Kg
最大空间尺寸	1170 x 1890 x 2040 mm



标准附件



PED-G (9236373)
脚踏控制充气装置



AWF (9213425)
带压力调节器和CE压力计的空气过滤器



G-CLAMP (9217471)
G型套夹. 装上胎圈时辅助增加胎压点,
套件包含2个常规及2个超尺寸G型夹



RJP (9236282)
卡爪橡胶保护套组件



T1 (9217472)
钢制轮毂4个橡胶保护套组件



T2 (9217473)
铝轮毂4个橡胶保护套组件



T3 (9217474)
带拱形条铝制轮毂的4个橡胶保护套组件



LB (9216805)
桶装润滑油, 1 kg.



GUN 1 (9236658)
真空胎充气外部套件



ORJP (9216166)
轮毂内夹紧传统卡爪橡胶保护套组件



MOTO-AD (9235081)
4件摩托车轮夹紧固具组件, 6" - 24", 带螺栓锁紧



ATV-AD (9235082)
4件哈雷戴维森车轮夹紧固具套件, 超高尺寸, 6" - 24",
带螺纹锁



QCK (9208996)
安装工具上的快速释放装置 (含一个塑料工具和一个与
轮胎拆装机一起交货的连接轴心)



SHS (9209086)
钢轮毂上软胎拆装工具,
含快速释放套件连接轴心(QCK)



AHS (9213611)
拱形的辐条轮毂拆装工具,
含快速释放套件的接口(QCK).



EHS (9235009)
伸向中心轴铁轮毂拆装工具, 含快速释放套件连接轴心.
(QCK)



GHS (9212850)
带操作臂延伸的6"-12"车轮安装工具



QXHS (9230814)
QX治具套件, 用于与快速释放装置的连接(QCK)



QX-AD (9232767)
QX 和 QX Plus 调整工具.



TPP 3 (9234453)
QX 及 QX Plus上用前端塑料保护套10件套件



TPP 4 (9234452)
QX 及 QX Plus上用后端塑料保护套10件套件



HD (9208633)
手动胎圈缓冲



PAD (9237711)
带可扩展的衬垫的手动压胎



QCB (9218518)
摩托车轮胎压胎铲快速释放套件



HELP (9236416)
能轻松安装扁平胎和超高性能胎的辅助臂HELP4



PA (9215940)
能轻松安装扁平胎及超高性能胎的辅助臂压胎臂ARM3



HP2 (9219399)
能轻松安装扁平胎及超高性能胎的双辅助臂HP2



CPC (9214251)
从外侧夹紧防爆胎用压锥



ROLL (9241924)
固定式滚筒板, 能轻松处理重型轮胎



WL 6 (9242824)
气动车轮升降机



S 228

参照



扫描QR码来转到产品页面



苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road

SIP Suzhou (Jiangsu)

P.R.China

+86 0512 69368611

+86 0512 69367919

<https://www.giuliano.cn>



www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。