



全自动高工作级别卡车轮胎拆装机，适用于卡车及农用车，轮毂尺寸14" - 46"/58"⁽¹⁾

全自动高工作级别卡车轮胎拆装机，适用于卡车及农用车，轮毂尺寸14" - 46"/58" (最大轮胎直径2300mm/90.5";最大轮胎宽度1100mm/43")。为卡车、大客车及农用车轮胎准备，服务于专业卡车轮胎及高工作负荷场所。内胎及真空轮胎均适用

主要性能



Truck
适用于卡车车轮



Tractor
适用于农用车胎及重级轮胎



14"-58"
允许操作轮胎安装范围从14"到58".



Jaw Clamping
轮毂夹紧是由4个面对面的卡爪通过脚踏控制的气缸驱动来实现的



Control Console
脚踏就能单独控制每个自动功能并通过按钮能轻松让机器就位.



Roller Bead Breaking
轮胎装配水平位置不接触轮毂式的压胎盘



Two speed chuck
双速的液压夹紧能根据操作方式的需要而调整旋转速度, 由此能更加高效安全的工作.



描述

全自动高工作级别卡车轮胎拆装机，适用于卡车及农用车14"

46"/58"⁽¹⁾轮毂 (最大轮胎直径2300mm/90.5";最大轮胎宽度1100mm/43"), 配备了双速液压卡爪, 自动控制的工作臂小车及可移动式控制台, 能更安全, 方便地操作。

为卡车、大客车及农用车轮胎准备, 服务于专业卡车轮胎及高工作负荷场所。内胎及真空轮胎均适用

功能特性

- H夹紧卡爪工作臂液压控制(上-下);
- 操作臂小车机构液压驱动(左-右);
- 工作臂垂直方向自动控制, 水平方向液压小车驱动运行;
- 双拆装头工具(盘+指头), 手动旋转切换;
- 全液压式卡爪夹紧车轮;
- 工作臂和夹紧卡爪彼此相对;
- 所有的机构动作由操作台及脚踏箱远程控制;
- 操作台上带急停开关, 可用来急停所有动作;
- 可配旋臂式操作台(选配);
- 可夹轮毂中心孔直径 $\varnothing$ 80 - 1200 mm;
- 卡爪距离地面最小高度315 mm (中心);
- 可配无线遥控的操作台(选配).

⁽¹⁾ 轮毂尺寸在47" - 58"的必须加装(选配)4套延伸卡爪以夹紧47" - 58"的车轮.

标准性能

扩展前轮毂夹紧范围	14" - 46"
扩展后轮毂夹紧范围(选配)	14" - 58"
最大轮胎直径	2300 mm (90,5")
最大轮胎宽度	1100 mm (43")
松胎作用力	26350 N
工作压力	130 bar (1885 psi)
电源	400V (50 Hz) - 3ph / 2 speed
液压泵电机功率	1,1 kW
卡盘电机功率	1,3 / 1,8 kW
净重	850 kg
最大轮胎装配重量	1500 kg
最大空间尺寸	2000÷2450x1800÷2250x880÷1840 mm



S 551 XLA

标准附件



标准配件



www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



TBSR 1 (9299274)
拆装真空卡车轮胎用滚筒工具



NJP (9234966)
夹紧卡爪垫片组件, 适用于多种法兰厚度的轮胎锁紧.



BGL (9299269)
胎圈引导撬杠



DGC (9299273)
带护环轮胎用2只G型夹套件,
在胎圈剥离操作中用于固定轮毂及胎圈护环.



AJP (9234826)
铝合金轮毂使用的夹具保护套件.



AGC (9299271)
铝轮毂夹具



CEX (9235049)
夹紧范围为47" 至 56"的4件卡爪扩展套件



RCS 3 (9238598)
多路无线电控制433兆赫 (仅适用于S551XLA
及S560))



SGC (9236972)
带附加滑块的轮圈夹, 适用于拖拉机轮胎



WGC (9219656)
更宽型压胎角度G型夹, 适用于农用胎



S 551 XLA

参照



扫描QR码来转到产品页面



苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road

SIP Suzhou (Jiangsu)

P.R.China

+86 0512 69368611

+86 0512 69367919

<https://www.giuliano.cn>



苏州久良诺汽车设备有限公司

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。