S 554T



卡车轮胎拆装机14"-26", 仅适用于真空胎

卡车和公交巴士适用的轮胎拆装机，适用于轮毂尺寸14" - 26"的真空胎（最大车轮直径1200mm/47"; 最大轮胎宽度780mm/30")

主要性能

Truck
适用于卡车车轮

14"-26"
能操作14" 至 26"的轮胎装配.

Quick Clamping
轮毂的夹紧是通过面板、锥和快速环螺母实现的（移除夹紧范围限制器, 一般在传统夹紧卡爪型轮胎拆装机上有）

Joystick
能最简单准确的移动工具

Roller Bead Breaking
轮胎装配水平位置不接触轮毂式的压胎盘

苏州久良诺汽车设备有限公司
这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

S 554T

描述

卡车和公交巴士适用的轮胎拆装机，适用于轮毂尺寸14" - 26"的真空胎（最大车轮直径1200mm/47"; 最大轮胎宽度780mm/30")配备了手动夹紧系统，有面板、中心及环形螺母固定，也配备了压胎滚筒辅助拆装真空胎

功能参数

- 夹紧卡爪工作臂液压控制(上-下);
- 操作臂小车机构液压驱动 (左-右);
- 工作臂垂直方向手动控制;
- 车轮夹紧通过面板、中心及环形螺母锁紧;
- 工作臂和夹紧卡爪彼此相对;
- 所有机构动作均由摇杆控制;
- 油泵电机及卡爪电机均带安全开关及电路断路器;
- 可加转额外辅助臂+滚筒，以更快地压胎、拆装操作。(选配)

标准性能

轮毂卡紧范围	14" - 26"
最大轮胎直径	1200 mm (47")
最大轮胎宽度	780 mm (30")
松胎作用力	18300 N
工作压力	130 bar (1885 psi)
电源	400V / 230V - 3ph 其他电压或者频率请咨询
液压泵电机功率	0,75 kW (3 ph)
卡盘电机功率	1,1 kW (3 ph)
净重	380 kg
最大轮胎装配重量	1500 kg
最大空间尺寸	1330÷1570x1500x1160 mm

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

标准配件



www.giuliano.cn
这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



TBSR 2 (9218165)
拆装卡车用真空胎滚筒工具



EX ARM (9209551)
辅助工具框架, 含真空胎滚筒



DT 1 (9209552)
带胎圈撬杠的双拆装工具



AGC (9299271)
铝轮毂夹具



SGC (9236972)
带附加滑块的轮圈夹, 适用于拖拉机轮胎



WGC (9219656)
更宽型压胎角度G型夹, 适用于农用胎

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

扫描QR码来转到产品页面

苏州久良诺汽车设备有限公司
NO 8 Jinsheng Road
SIP Suzhou (Jiangsu)
P.R.China
+86 0512 69368611
+86 0512 69367919
https://www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。