



适用于卡车及公交巴士轮胎拆装机

适用于卡车及公交巴士的轮胎拆装机（内胎及真空轮胎均适用），轮毂尺寸13"-27"（最大车轮直径1600mm/63";最大车轮宽度780mm/30").适合专业卡车轮胎服务商或高负荷车间配置。

主要性能



Truck
适用于卡车车轮



13"-27"
能操作13"至27"的轮胎装配。



Jaw Clamping
轮毂夹紧是由4个面对面的卡爪通过脚踏控制的气缸驱动来实现的



Control Console
脚踏就能单独控制每个自动功能并通过按钮能轻松让机器就位。



Roller Bead Breaking
轮胎装配水平位置不接触轮毂式的压胎盘



Two speed chuck
双速的液压夹紧能根据操作方式的需要而调整旋转速度，由此能更加高效安全的工作。



描述

适用于卡车及公交巴士的轮胎拆装机（内胎及真空轮胎均适用），轮毂尺寸13"-27"（最大车轮直径1600mm/63";最大车轮宽度780mm/30").
配备了双速液压夹紧卡爪及可移动控制台，能更安全、便捷的操作。
适合专业卡车轮胎服务商或高负荷车间配置。

功能参数

- 夹紧卡爪工作臂液压控制(上-下);
- 操作臂小车机构液压驱动 (左-右);
- 工作臂垂直方向手动控制;
- 双拆装头工具（盘+指头），手动旋转切换;
- 全液压式卡爪夹紧车轮;
- 工作臂和夹紧卡爪彼此相对;;
- 所有的机构动作由操作台及脚踏箱远程控制;
- 操作台上带急停开关，可用来急停所有动作;
- 可配旋臂式操作台 (选配);
- 可夹轮毂中心孔直径 $\varnothing$ 80 - 700 mm;
- 卡爪距离地面最小高度330 mm (中心).

标准性能

轮毂卡紧范围	13" - 27"
最大轮胎直径	1600 mm (63")
最大轮胎宽度	780 mm (30")
松胎作用力	18300 N
工作压力	130 bar (1885 psi)
电源	400V (50 Hz) - 3ph / 2 speed 其他电压或者频率请咨询
液压泵电机功率	1,1 kW
卡盘电机功率	1,3 / 1,8 kW
净重	560 kg
最大轮胎装配重量	1500 kg
最大空间尺寸	1430÷1750x1550÷1740x1270 mm



标准配件





TBSR 2 (9218165)
拆装卡车用真空胎滚筒工具



NJP (9234966)
夹紧卡爪垫片组件, 适用于多种法兰厚度的轮胎锁紧.



DGC (9299273)
带护环轮胎用2只G型夹套件,
在胎圈剥离操作中用于固定轮毂及胎圈护环.



AJP (9234826)
铝合金轮毂使用的夹具保护套件.



AGC (9299271)
铝轮毂夹具



SGC (9236972)
带附加滑块的轮圈夹, 适用于拖拉机轮胎



WGC (9219656)
更宽型压胎角度G型夹, 适用于农用胎



扫描QR码来转到产品页面



苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road

SIP Suzhou (Jiangsu)

P.R.China

+86 0512 69368611

+86 0512 69367919

<https://www.giuliano.cn>



苏州久良诺汽车设备有限公司

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。