The Boss

超级全自动新一代免接触式轮胎拆装机

超级全自动新一代免接触式轮胎拆装机，适用于拆装各种客车及轻型商用车轮胎10"-30"（最大车轮直径1200mm/47",最大车轮宽度406mm/16")。轮胎采用垂直方向上的夹紧固定，故轮胎两侧都可视且容易操作。

批准

主要性能

Car
适用于小车车轮

LeVerLess
能让轮胎的拆装操作无需传统型的轮胎撬杠,
由此操作人员能更加实际的简单直观完成工作.

Touchless
真空胎

10"-30"
适用于10"-30"轮胎装配

Racing
带加强底座的轮胎拆装机

Quick Clamping
轮毂的夹紧是通过液压锥型套及卡具完成

Control Console
脚踏就能单独控制每个自动功能并通过按钮能轻松让机器就位.

Roller Bead Breaking
轮胎装配水平位置不接触轮毂式的压胎盘

Press Arm
能简单拆装超扁平胎及防爆胎的第二个子母口

Two speed chuck
双速的液压夹紧能根据操作方式的需要而调整旋转速度,
由此能更加高效安全的工作.

Lift
能更简单人性化的在夹紧或者旋转台上卡紧而进行轮胎的安装以避免轮胎起升过程给操作人员带来的风险.

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

描述

超
级全
自动新一
代免接触式轮胎拆
装机，适用于拆装各种客车及轻型商
用车轮胎10"-30"（最大车轮直径1200mm/47",最大车轮宽度406mm/16")
，配备了新设计的全自动手指工具，
无需传统式撬杠接触即可剥离轮胎，由于轮毂与手指工具彼此不接触，则避免了轮毂受损的风险（免接触及免撬杠轮胎拆装机）。

功能特性

- 所有机构都是由覆膜面板操作液压控制;
- 轮胎在垂直于地面方向固定，能观察两侧且容易操作;
- 根据轮胎尺寸自动夹紧定位;
- 轮胎拆装全自动机械手指操作;
- 面板操作轴向液压控制拆装头;
- 开关控制快速轮胎充气系统(标配);
- 配备轮胎举升机 (标配);
- 配备了压胎辅助臂(标配).

WDK: 版本可要求

标准性能

轮毂卡紧范围	10" - 30"
最大轮胎直径	1200 mm (47")
最大轮胎宽度	406 mm (16") 适用于反装车轮，根据轮毂参数可能有变化
10 bar时压胎作用力	12265 N
工作压力	130 bar (1885 psi)
电源	400V 3ph / variable speed
液压泵电机功率	1,1 kW
卡盘电机功率	0,75 kW
卡盘旋转速度	3 - 14 rpm
预设轮胎充气压力	3,5 bar (50 psi)
净重	705 Kg
最大空间尺寸	1930x1370x1940 mm

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

标准配件

PED-G (9236373)
脚踏控制充气装置

AWF (9213425)
带压力调节器和CE压力计的空气过滤器

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

FRR QUICK (9241446)
中心夹紧固定轮胎拆装机上用反装及塑料复合车轮夹紧治具, 标准配备了测径器及2套插销套件（6个70mm差销套件；6个100mm长插销）

9234475
反装轮毂安装治具

LTK1 (9217519)
卡车锥型套件,
用于中心夹紧固定货车及轻型商用车轮胎,
直径从110至220mm含扩展范围

LTK2 (9217525)
卡车锥型套件,
用于中心夹紧固定货车及轻型商用车轮胎,
直径从190至220mm.

G-CLAMP (9217471)
G型套夹. 装上胎圈时辅助增加压胎点,
套件包含2个常规及2个超尺寸G型夹

TPP 1 (9217413B)
拆装工具的尼龙保护套组件

T1 (9217472)
钢制轮毂4个橡胶保护套组件

T2 (9217473)
铝轮毂4个橡胶保护套组件

T3 (9217474)
带拱形条铝制轮毂的4个橡胶保护套组件

LB (9216805)
桶装润滑油, 1 kg.

CPP 1 (9217475)
中心直径ø 40-115mm 的3个ABS保护套组件

PAX-KIT-1 (9217593)
PAX 轮胎用滚筒及附件套装

BSR-KIT (9217524)
BSR车轮配件套装

HD (9208633)
手动胎圈缓冲

PAD (9237711)
带可扩展的衬垫的手动压胎

SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
兰博基尼车轮专用尼龙锥套,
适用于中心孔直径55-85mm的轮胎

SPK 2 (Porsche) (9239459)
保时捷车轮专用尼龙锥套, 适用于中心孔直径60 至 85mm 的车轮

SPK 3 (BMW) (9241717)
宝马车轮专用尼龙锥套, 适用于中心孔直径55 至 70mm 的车轮

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

扫描QR码来转到产品页面

苏州久良诺汽车设备有限公司
NO 8 Jinsheng Road
SIP Suzhou (Jiangsu)
P.R.China
+86 0512 69368611
+86 0512 69367919
https://www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。