CWA21



乘用车和小型商用车四轮定位仪，3D摄影成像

乘用车和小型商用车四轮定位仪，3D摄影成像。专为高负荷量修理店设计，短时间内提供优质的方案，提高你的工作效率

主要性能

Feather Rollbar
“轻便的旋转杆”系统，　　方便操作者轻松且迅速调整摄像机高度. 结合摄影机迅速成像, 利于减少手动调整校正位置的时间

3D
由2个高质的科学成像摄像头3D成像展示画面

Software

Windows
微软视窗操作系统

PRINTER
3D画面&；俩色字体打印

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

描述

乘用车和小型商用车四轮定位仪，3D摄影成像。专为高负荷量修理店设计，短时间内提供优质的方案，提高你的工作效率.

功能

- 影像生成于俩个高质SI（科学成像）摄像头3D 成像技术;
- 前后车轮定位同步定位（4x4）;
- 推拉跳动/退缩角/推进角补偿;
- 举升调整调平补偿;
- 无限制汽车参数存储;
- 定位过程中提供车型参数选择;
- 断电信息存储保护;
- 左右转动自动跟踪摄影测量主销内倾角和主销后倾角;
- 轮胎举升状态的车轮外倾角调整和束角测量;
- 后退缩角&轮距差;
- 单横拉杆汽车束角调整，汽车几何测量;
- 省力的束角（易操作的束角）调整程序;
- 零束角时车轮外倾角测量;
- 直拉杆调整;
- 转向负前束角&总转角测量;
- 参数实时放大;
- 俩个显色栏呈现各个角度调整;
- 数据管理软件可存储校准结果;
- 打印至客户地址&客户信息编辑配置;
- 3D 画面 & 2色字体打印;
- 俩轮校准程序可实现只在前轮安装得知结果;
- 轻便的旋转杆 简单轻松的手动调整摄像头高度.

标准性能

摄像头（前/后）	± 15° 00’ (± 00° 02’)
主销后倾角	± 28° 00’ (± 00° 05’)
主销内倾角	± 25° 00’ (± 00° 05’)
束角（前/后）	± 20° 00’ (± 00° 02’)
总束角	± 40° 00’ (± 00° 04’)
转弯外倾	± 20° 00’ (± 00° 02’)
退缩角（前/后）	± 25 mm (± 2 mm)
推进角	± 05° 00’ (± 00° 02’)
振摆偏摇	± 10° 00’ (± 00° 02’)
包容角	± 40° 00’ (± 00° 05’)
轮距差	± 300 mm (± 5 mm)
配电	230V AC, 50 Hz / 110V AC, 60 Hz
功耗	200W （不含打印机）
运行温度	0 - 50°C

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



标准配件



标准配件



标准配件



标准配件



标准配件



标准配件



标准配件

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

www.giuliano.cn
这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

扫描QR码来转到产品页面

苏州久良诺汽车设备有限公司
NO 8 Jinsheng Road
SIP Suzhou (Jiangsu)
P.R.China
+86 0512 69368611
+86 0512 69367919
https://www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。