S 810

带LED显示屏的数字电子车轮平衡机

带LED显示屏的数字电子车轮平衡机

主要性能

FES

Fast & Easy Split
快速&简单拆分平衡块（FES)能将平衡块拆分,
藏在铝合金轮毂轮辐背后,
只需简单快速的操作而无需输入任何其他数据,
是一款最快速平衡块拆分系统.

CAR

Car
适用于小车车轮

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

描述

平衡机标配有锥形筒和快速锁紧螺母。

功能特性

- 手动测量轮胎直径及距离;
- 自动开始及停止;
- 静态及动态平衡;
- 铝轮模式的巨大组合;
- ALU-S无限铝轮模式;
- FES 快速简拆分模式;

标准性能

最大车轮重量	75 kg
最大轮胎直径	900 mm
轮毂直径	10"-30" / 255-765 mm
轮毂宽度	1.5"-20" / 40-510 mm
电源	230V - 1ph - 50/60 Hz
循环时间	6s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
平衡速度	< 100 rpm
平衡精度	± 1g
净重	90 kg

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

标准配件

标准配件

标准配件

www.giuliano.cn
这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

UNILUG (9342855)
无中心孔或特殊轮盘结构车轮夹紧治具

9342856
Unilug适用5件快速锁紧中心螺栓套件

9342860
Unilug适用5个加长球形螺母套件

9342861
SUV及四驱车轮夹紧垫圈锥套, 中心孔直径122-174 mm

9342862
LCVs及货车车轮夹紧垫圈锥套, 中心孔直径198-225 mm

9342863
外侧车轮夹紧专用锥套, 中心孔直径100-118 mm

9342867
SUV或4驱全地形车轮衬垫套件,
保护车轮不与平衡机身相碰

QUICKPLATE (9342864)
带法兰及4中心双头螺栓车轮夹紧治具,
适用于最多4耳孔车轮

QUICKPLATE (9342865)
带法兰及5个中心双头螺栓车轮夹紧治具,
适用于最多5孔车轮

QUICKPLATE (9342866)
带法兰及6个中心双头螺栓车轮夹紧治具,
适用于最多6孔车轮

RL (9314901)
铝轮毂RL保护套

PRU 810 (9336589)
S810车轮护罩

WBL81 (9437137)
WBL81 车轮举升架,
将车轮固定在中心轴的过程中无需操作人员人力托举.



PROBIKE EKO KIT (9341191)
摩托车轮夹紧治具,
完整了配备了14mm直径轴及快速固定夹紧装置



9342850
适用于直径14mm的轴的Probike
Eco套件的28mm中心圈

9342851
带完整套件中心圈、治具的直径19mm的轴及快速锁紧装置, 适用于ProBike Eco

PROFI KIT (9342852)
直径19mm的轴专用治具套装, 轴适用于ProBike Eco

9342853
直径10mm轴及治具, 适用于ProBike Eco

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

扫描QR码来转到产品页面

苏州久良诺汽车设备有限公司
NO 8 Jinsheng Road
SIP Suzhou (Jiangsu)
P.R.China
+86 0512 69368611
+86 0512 69367919
https://www.giuliano.cn

苏州久良诺汽车设备有限公司
这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。