# S 850

带液晶触摸屏的数字单子超级全自动轮胎平衡机，能自动测量数据，带声呐检测及气动轮锁。

带液晶触摸屏数字电子超级全自动轮胎平衡机，配备了新型轮胎保护罩、气动轮锁、自动测量宽度数据、声呐检测轮胎宽度及跳动。配备了配重最小化程序，砝码用量统计，外表面差数参考，正确定位平衡轮胎在车辆上的位置。

## 主要性能

OW

OptiWeight System
优化平衡块功能(OW)可以通过减少静态不平衡来减少平衡块的使用数量

19" TOUCH

19" Touch Screen TFT High Definition Monitor
19" TFT 扁屏, 高分辨率彩色带触摸屏显示器

AIR LOCK

Air Lock
平衡机的轴上气动锁紧车轮, 不仅操作快速,
且能将车轮精确的固定于中心,
因为气动系统能使弹簧每次都以相同的力进行锁紧工作.

FES

Fast & Easy Split
快速&简单拆分平衡块（FES)能将平衡块拆分,
藏在铝合金轮毂轮辐背后,
只需简单快速的操作而无需输入任何其他数据,
是一款最快速平衡块拆分系统.

LA

Automatic Measurement of Wheel Width
自动测量车轮宽度的声呐检测系统（LA),
无需任何操作能立即得出精确的结果.

LOCK

Lock
电磁制动能将车轮自动锁定并测量确定安装平衡块的位置.

NWN

No Wheel Needed
无轮校准(NWN)功能：量尺的轴或声呐检测器至于一个固定点指定距离, 而无需任何样品轮.

OPF

Opposite Weight Function
反向贴平衡块功能（OWF)可以在铝合金轮毂低位（6：00方向）贴平衡块, 这个位置更方便操作, 只要180° 旋转轮毂即可.

ROM

Radial run Out Measurement
声呐检测系统自动测量径向跳动（ROM)：无需任何手动操作即可得出测量结果.

TS

Tire Set function
轮胎设置（TS)系统能给出车轮在汽车上最适合的位置的建议（前后左右）, 根据每个车轮上的不平衡的减少量来确定.

CAR

Car
适用于小车车轮



这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

# S 850

## 描述

平衡机配备了TFT19"彩色触摸屏显示器、新型轮胎防护罩、气动轮锁、自动测量宽度数据、声呐检测车轮宽度及跳动。设备标配有：锥形套、气动锁紧螺母以及一个新型车轮防护罩。

功能

- 19" TFT 高清液晶彩色平板显示屏;
- 自动测量车轮直径和距离;
- SONAR声呐(LA)自动测量车轮宽度;
- SONAR (ROM)自动测量径向跳动;
- 气动轮锁;
- 自动开始及停止;
- 静态及动态平衡;
- 铝轮模式的巨大组合;
- NWN 无轮校准;

## 标准性能

| | |
|---|---|
| 最大车轮重量 | 75 kg |
| 最大轮胎直径 | 1100 mm |
| 轮毂直径 | 10"-30" / 255-765 mm |
| 轮毂宽度 | 1.5"-20" / 40-510 mm |
| 电源 | 230V - 1ph - 50/60 Hz |
| 循环时间 | 4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg |
| 平衡速度 | < 100 rpm |
| 平衡精度 | ± 0.5g |
| 工作压力 | 8-10 bar (116-145 PSI) |
| 净重 | 135 kg |


这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

标准配件

标准配件

标准配件

标准配件

LA (9336362)
LA 声呐自动测量轮胎宽度

ROM (9336363)
ROM 声呐自动测量径向跳动


这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

UNILUG (9342855)
无中心孔或特殊轮盘结构车轮夹紧治具

9342856
Unilug适用5件快速锁紧中心螺栓套件

9342860
Unilug适用5个加长球形螺母套件

9342861
SUV及四驱车轮夹紧垫圈锥套, 中心孔直径122-174 mm

9342862
LCVs及货车车轮夹紧垫圈锥套, 中心孔直径198-225 mm

9342863
外侧车轮夹紧专用锥套, 中心孔直径100-118 mm

9342867
SUV或4驱全地形车轮衬垫套件,
保护车轮不与平衡机身相碰

QUICKPLATE (9342864)
带法兰及4中心双头螺栓车轮夹紧治具,
适用于最多4耳孔车轮

QUICKPLATE (9342865)
带法兰及5个中心双头螺栓车轮夹紧治具,
适用于最多5孔车轮

QUICKPLATE (9342866)
带法兰及6个中心双头螺栓车轮夹紧治具,
适用于最多6孔车轮

RL (9314901)
铝轮毂RL保护套

WBL81 (9437137)
WBL81 车轮举升架,
将车轮固定在中心轴的过程中无需操作人员人力托举.

PROBIKE EKO KIT (9341191)
摩托车轮夹紧治具,
完整了配备了14mm直径轴及快速固定夹紧装置




9342850
适用于直径14mm的轴的Probike Eco套件的28mm中心圈

9342851
带完整套件中心圈、治具的直径19mm的轴及快速锁紧装置, 适用于ProBike Eco

PROFI KIT (9342852)
直径19mm的轴专用治具套装, 轴适用于ProBike Eco

9342853
直径10mm轴及治具, 适用于ProBike Eco

LRM (9336364)
LRM 声呐自动测量跳动


这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

扫描QR码来转到产品页面

苏州久良诺汽车设备有限公司
NO 8 Jinsheng Road
SIP Suzhou (Jiangsu)
P.R.China
+86 0512 69368611
+86 0512 69367919
https://www.giuliano.cn

苏州久良诺汽车设备有限公司
这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。