S 860



货车或车轮重量超250Kg的带可调LED显示器的数字电子轮胎平衡机

货车或车轮重量超250Kg的带可调LED显示器的数字电子轮胎平衡机，配有4个不同的铝轮平衡模式、ALU-S无限铝轮模式、车轮小车举升机。

主要性能

Fast & Easy Split
快速&简单拆分平衡块（FES)能将平衡块拆分，藏在铝合金轮毂轮辐背后，只需简单快速的操作而无需输入任何其他数据，是一款最快速平衡块拆分系统.

Lift
气动举升机能轻松的将车轮通过滑道送至中心固定位置.

Lock
电磁制动能将车轮自动锁定并测量确定安装平衡块的位置.

No Wheel Needed
无轮校准(NWN)功能：量尺的轴或声呐检测器至于一个固定点指定距离，而无需任何样品轮.

Opposite Weight Function
反向贴平衡块功能（OWF)可以在铝合金轮毂低位（6：00方向）贴平衡块，这个位置更方便操作，只要180° 旋转轮毂即可.

Truck
适用于卡车车轮

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

描述

功能特性

- 自动测量车轮直径和距离;
- 自动开始及停止;
- 脚踏制动;
- 静态及动态平衡;
- 4 种铝轮模式组合;
- NWN 无轮校准;

标准性能

最大车轮重量	250 kg
最大轮胎直径	1300 mm
轮毂直径	10"-30" / 255-765 mm
轮毂宽度	1.5"-20" / 40-510 mm
电源	230V - 1ph - 50/60 Hz
循环时间	7s - 20s
小车车轮平衡时间	< 100 rpm
卡车车轮平衡时间	< 70 rpm
小车车轮平衡精度	± 1g
卡车车轮平衡精度	± 10g
工作压力	8-10 bar (116-145 PSI)
净重	260 / 300 kg

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

标准配件

标准配件

标准配件

标准配件

www.giuliano.cn
这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



PRU 860 (9393071)
S860 车轮保护套



9343160
大众厢式货车Crafter及奔驰斯宾特车轮夹紧治具



9343161
19.5"-22.5"卡车轮胎夹紧治具, 欧洲款车辆

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。

扫描QR码来转到产品页面

苏州久良诺汽车设备有限公司
NO 8 Jinsheng Road
SIP Suzhou (Jiangsu)
P.R.China
+86 0512 69368611
+86 0512 69367919
https://www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。