



全自动专业化配有辅助臂的后倾臂式轮胎拆装机。

全自动专业化配有辅助臂的后倾臂式轮胎拆装机。
适合高负荷工作量轮胎店。适用于赛车胎，防爆胎和超高性能胎



应力系数下的阻力(RUSC)
能

体现一个轮胎拆装机有多稳固，在拆装轮胎过程中各种不同方式的压力对抗能让这台机器的稳固程度表现出来。你想更加了解RUSC么？[Click here!](#)

主要性能



Car
适用于小车车轮



Superautomatic
该型号带有以下功能：4个控制脚踏、后仰立柱、水平移动操作臂、带手动降低功能的操作臂且能按钮锁紧。



12"-28"
可用于 10" to 26" 轮胎的安装



Racing
带加强底座的轮胎拆装机



Blade Bead Breaking
轮胎装配位置垂直的常规式压胎铲式子母口分离



Help
帮助轻松的拆装轮胎，能保持胎圈下降且能帮助撬杠深入胎圈与轮毂之间，亦能使第二个胎圈快速就位



HP
结合所有辅助臂的功能于一体



Two speed chuck
双速的液压夹紧能根据操作方式的需要而调整旋转速度，由此能更加高效安全的工作。



描述

全自动专业化配有辅助臂的后倾臂式轮胎拆装机。
适合高负荷工作量轮胎店。适用于赛车胎，防爆胎和超高性能胎。

功能

- 可摆动底座 水平滑行拆装臂配有直径41mm拆装臂；
- 直径200mm双气缸控制压胎铲；
- 加固强的底座与箱体；
- 操作台桌面厚度14mm；
- 拆装头设计适用于常规胎和泄气保用胎；
- 双速旋转脚踏切换；
- 脚踏轮胎充气(标配)；
- 配有HP LIGHT DUAL辅助臂(标配)；
- 适用于贴合真空胎的胎圈与轮毂的爆充系统 (可选)；
- “易操作” 抽屉式踏板组件箱设计便于维护保养。

标准性能

外部卡紧范围	10" - 24" 通过可调整的卡爪
内部卡紧范围	12" - 26" 通过可调整的卡爪
最大轮胎直径	1100 mm (43")
最大轮胎宽度	415 mm (16")
10 Bar时压胎气缸作用力	30800 N
工作压力	10 bar (145 Psi)
电源	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
电机电源	0,8/1,1 kW (3ph)
旋转速度	7-14 rpm
预设轮胎充气压力	3,5 bar (50 Psi)
净重	350 Kg
最大空间尺寸	1590 x 1890 x 2040 mm



S 228 Combi

标准附件



www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



S 228 Combi

可选附件



www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



扫描QR码来转到产品页面



苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road

SIP Suzhou (Jiangsu)

P.R.China

+86 0512 69367911

+86 0512 69367919

<https://www.giuliano.cn>

