



专业赛车级超级全自动无撬杠后仰式轮胎拆装机，带双辅助臂

专业赛车级超级全自动无撬杠后仰式轮胎拆装机，适用轮毂尺寸10" - 28"，配备了双辅助臂系统，拆装轮胎更轻松，压胎铲自动复位系统摆脱了压胎铲卡在轮毂与轮胎间的尴尬情况。



应力系数下的阻力(RUSC)

能

体现一个轮胎拆装机有多稳固，在拆装轮胎过程中各种不同方式的压力对抗能让这台机器的稳固程度表现出来。你想更加了解RUSC么？[Click here!](#)

批准



主要性能



描述

专业赛车级超级全自动无撬杠后仰式轮胎拆装机，适用轮毂尺寸10" - 28" (最大轮胎直径1100 mm/43"，最大轮胎宽度415mm/16")。对比于[S 228 PRO DUO QX](#)，此型号配备了额外的双辅助臂（不同于两个辅助臂）能更轻松更有效率的拆装轮胎。压胎铲的自动复位功能可以摆脱压胎铲被卡在轮毂与轮胎间的尴尬情况。

推荐高负荷轮胎店配置，服务于赛车级、泄气保用胎及UHP超高性能胎。

功能特性

- 后仰臂，滑动水平臂上配直径41mm操作臂；
- 压胎铲采用 \varnothing 200 mm双向气缸控制；
- 加强型机体及操作臂；
- 配备了QX无撬杠轮胎拆装系统 (久良诺专利技术)；
- 台面厚度14 mm，卡爪位置可调节； (久良诺专利技术)；
- 专为标准轮胎及扁平胎 设计的安装鸟头；
- 脚踏控制的双速旋转；

WDK: 版本可要求

标准性能



S 228 PRO QX

标准附件



www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



S 228 PRO QX

可选附件



www.giuliano.cn

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。



扫描QR码来转到产品页面



苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road

SIP Suzhou (Jiangsu)

P.R.China

+86 0512 69367911

+86 0512 69367919

<https://www.giuliano.cn>

