



高负荷工作级别轮胎拆装机，适用于卡车、客车及农用车轮胎，轮毂尺寸14"-46"/58"

高负荷工作级别轮胎拆装机，适用于卡车、客车及农用车轮胎，轮毂尺寸14"-46"/58" (最大轮胎直径2300mm/90.5",最大轮胎宽度1100mm/43")。推荐专业卡车轮胎服务厂和高负荷工作车间配置，有内胎及真空胎均适用。

## 主要性能



**Truck**  
适用于卡车车轮



**Tractor**  
适用于农用车胎及重级轮胎



**14"-58"**  
允许操作轮胎安装范围从14"到58"



**Jaw Clamping**  
轮毂夹紧是由4个面对面的卡爪通过脚踏控制的气缸驱动来实现的



**Control Console**  
脚踏就能单独控制每个自动功能并通过按钮能轻松让机器就位。



**Roller Bead Breaking**  
轮胎装配水平位置不接触轮毂式的压胎盘



**Two speed chuck**  
双速的液压夹紧能根据操作方式的需要而调整旋转速度，由此能更加高效安全的工作。



## 描述

高负荷工作级别轮胎拆装机适用于卡车及重级轮胎14"-46"/58"<sup>(1)</sup>

轮毂 (最大轮胎直径2300mm/90.5,最大轮胎宽度1100mm/43")配备了双速液压夹紧卡爪及可移动式控制台,更安全,操作方便,有内胎轮胎或真空胎均适用。

## 功能特性

- 夹紧卡爪工作臂液压控制(上-下);
- 操作臂机构液压驱动(左-右);
- 工作臂垂直方向手动控制,水平方向液压小车驱动运行;
- 双拆装头工具(盘+指头),手动旋转切换;
- 全液压式卡爪夹紧车轮;
- 工作臂和夹紧卡爪彼此相对;
- 所有的机构动作由操作台及脚踏箱远程控制;
- 操作台上带急停开关,可用来急停所有动作;
- 可配旋臂式操作台(选配);
- 可夹轮毂中心孔直径 $\varnothing$  80 - 1200 mm;
- 卡爪距离地面最小高度315 mm(中心);
- 可配无线遥控的操作台(选配)。

<sup>(1)</sup> 47" - 58"的轮毂必须加装(选配)4套延伸卡爪以夹紧47" - 58"的轮毂。

## 标准性能

扩展前轮毂夹紧范围	14" - 46"
扩展后轮毂夹紧范围(选配)	14" - 58"
最大轮胎直径	2300 mm (90,5")
最大轮胎宽度	1100 mm (43")
松胎作用力	26900 N
工作压力	130 bar (1885 psi)
电源	400V (50 Hz) - 3ph / 2 speed
液压泵电机功率	1,1 kW
卡盘电机功率	1,3 / 1,8 kW
净重	830 kg
最大轮胎装配重量	1500 kg
最大空间尺寸	2000 $\times$ 2450 $\times$ 1640 $\div$ 2390 $\times$ 880 $\div$ 1840 mm



S 551 XL

标准附件



标准配件





**TBSR 1 (9299274)**  
拆装真空卡车轮胎用滚筒工具



**NJP (9234966)**  
夹紧卡爪垫片组件, 适用于多种法兰厚度的轮胎锁紧.



**BGL (9299269)**  
胎圈引导撬杠



**DGC (9299273)**  
带护环轮胎用2只G型夹套件,  
在胎圈剥离操作中用于固定轮毂及胎圈护环.



**AJP (9234826)**  
铝合金轮毂使用的夹具保护套件.



**AGC (9299271)**  
铝轮毂夹具



**CEX (9235049)**  
夹紧范围为47" 至 56"的4件卡爪扩展套件



**AD PLATE (9234430)**  
在无轮胎时, 轮毂在卡盘上的定位的额外台面.



**RCS 1 (9234777)**  
多频率波段控制433 MHz.



**SGC (9236972)**  
带附加滑块的轮圈夹, 适用于拖拉机轮胎



**WGC (9219656)**  
更宽型压胎角度G型夹, 适用于农用胎



S 551 XL

参照



扫描QR码来转到产品页面



苏州久良诺汽车设备有限公司

NO 8 Jinsheng Road

SIP Suzhou (Jiangsu)

P.R.China

+86 0512 69367911

+86 0512 69367919

<https://www.giuliano.cn>



苏州久良诺汽车设备有限公司

这份文件所含的内容是久良诺联合工业集团独有的。若从其他非www.giuliano.cn网站下载的将不可信。